# 201745
# TSHM-Z-2.0/TKM-Z
# Verbindungskabel: Stecker / Kupplung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte









| Funktion |
|---|

| Technische Daten (typ.) | +20°C |
|---|---|
| Betriebsspannung | < 60 V AC/DC |
| Länge | 2.000 mm |
| Durchmesser | Ø 4,3 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Material Kabel | PUR |
| Material | PUR (Stecker) |
| Schleppkettenwerte | ■ < 2 Mio. (Biegezyklen)<br>■ 3,3 m/s (max. Verfahrgeschwindigkeit)<br>■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Komponente | Verbindungsleitung |
| Bauform | gerade / gerade |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 … +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm) |
| Anschluss | Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert |
| Anschluss 2 | Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,25 x 0,25 mm (3 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/201745 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten