201870
VKHM-Z-2.5
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart





BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	< 250 V AC/DC
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,3 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PUR
Material	PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	■ < 2 Mio. (Biegezyklen) ■ 3,3 m/s (max. Verfahrgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlussleitung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	A-kodiert, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 3-polig
Anschluss 2	0,34 mm² (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201870

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 06.02.2024 . Seite 1 (1)