




■ Zum Anschluss an RS232 Schnittstelle



Funktion	
	(€ <u>Z</u>
Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	2.000 mm
Komponente	Schnittstellenkabel
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
Für FS 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203270
Anschluss 2	Buchse, SUB-D, 9-polig
Anschluss	Stecker, M9, 4-polig
Für FS 12-100-2 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Geeignet für	FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
Bauform	gerade / gerade