206721
BE 1-A65/120-G1-K-BS
Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse







1) Leuchtfläche

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	80 mA (24 V DC)
Leistung	2,0 W (24 V DC)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	65 x 16 mm
Gehäuseabmaße	16 x 20 x 84 mm
Gehäusematerial	Aluminium (eloxiert)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Auflichtbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	625 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Beleuchtungsstärke	■ 1,50 kLx (100,0 mm) ■ 390 Lux (200,0 mm) ■ 65,0 Lux (500,0 mm)
Regelung	ohne Leistungsregelung
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP 20
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206721

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 05.05.2023 . Seite 1 (1)