

213679
VKHM-W-3/5-SB
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart







1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 125 V AC/DC
Länge	3.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	48 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Geeignet für	SB-RGB
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm² (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213679

© di-soric . Änderungen vorbehalten