

# 201848
# VKHM-W-2.5/4/LP
# Câble de raccordement

- LED pour tension de service et statut de commutation
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d’accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d’isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés






1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

| Fonction |
|---|
| |

| Caractéristiques techniques (typ) | |
|---|---|
| Tension de service | 24 V DC |
| Longueur | 2.500 mm |
| Diamètre | Ø 4,5 mm (Diamètre) |
| Filetage | M12 x 1 |
| Matériau du câble | PUR |
| Valeurs de chaînes porte-câbles | 45 mm (Rayon de courbure min.) |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Conception | Extrémité de câble angulaire/ouverte |
| Particularités | Écrou métallique |
| Convient aux chaînes porte-câbles | Oui |
| LED Anzeige | Oui |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 … +85 °C (en mouvement, Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 66 / IP 67 |
| Raccordement | Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A |
| Section | 0,34 mm² (4 x) |

| Plus d’informations/d’accessoires | https://www.di-soric.com/201848 |
|---|---|