





- Câble de liaison : connecteur / couplage
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé









| Fonction |  |  |  |  |  |  |           |   |
|----------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|
|          |  |  |  |  |  |  | <b>(€</b> | Z |

| Caractéristiques techniques (typ)      | +20°C, 24 V DC                                     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tension de service                     | < 250 V AC/DC                                      |  |  |  |  |  |
| Longueur                               | 600 mm                                             |  |  |  |  |  |
| Matériau du câble                      | PUR                                                |  |  |  |  |  |
| Valeurs de chaînes porte-câbles        | 10 Mio. (Cycles de pliage)                         |  |  |  |  |  |
| Classe de protection                   | III, utilisation en très basse tension de sécurité |  |  |  |  |  |
| Composants                             | Câble de liaison                                   |  |  |  |  |  |
| Conception                             | Droit / Droit                                      |  |  |  |  |  |
| Convient pour                          | Connecteur M12, 3 pôles                            |  |  |  |  |  |
| Convient aux chaînes porte-câbles      | Oui                                                |  |  |  |  |  |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 +80 °C (en mouvement, Fixe)                    |  |  |  |  |  |
| Indice de protection                   | IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)           |  |  |  |  |  |
| Raccordement                           | Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A                 |  |  |  |  |  |
| Raccordement 2                         | Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A         |  |  |  |  |  |
| Section                                | 0,34 x 0,34 mm (3 x)                               |  |  |  |  |  |
|                                        |                                                    |  |  |  |  |  |
| Plus d'informations/d'accessoires      | https://www.di-soric.com/202501                    |  |  |  |  |  |