203127
USTI 12 M 200-A-IBSL
Détecteur à ultrasons

- Sortie analogique : croissante/décroissante, programmable par apprentissage
- Construction compacte
- Mesure indépendante de la surface
- Rayon de détection étroit/faible angle mort





1) LED 2) Ouverture de clé 17 mm BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	15 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Ondulation résiduelle	10 %
Protection diélectrique	500 V
Filetage	M12
Matériau du boîtier	Laiton (CuZn, Nickelé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur à ultrasons, Barrage à ultrasons
Évaluation	Analogique
Conception	Filetage
Contenu de la livraison	2 x écrous M12
Sortie analogique	0 … 10 V
Sortie analogique de linéarité	< 1 % (Sn max.)
Résistance de charge	< 1000 Ω
Distance de commutation	20 … 200 mm
Reproductibilité	0,5 %
Réglage de la sensibilité	Touche d'apprentissage
Fréquence des ultrasons	400 kHz
Fréquence de commutation	13 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C

203127
USTI 12 M 200-A-IBSL
Détecteur à ultrasons

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Indice de protection	IP 65
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
Câble de raccordement	VKHM … /4

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203127