





203525
TKPM-W-10/4
Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur 2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W- ... / LP BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction													CE	UKCA	

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 4,8 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PVC
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A
Section	0,25 mm² (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203525
-----------------------------------	---