204713
LHT 9-45 M 10 P3-B4
Détecteur de distance à laser

- Portée élevée
- Laser à lumière rouge pour ajustement basique
- Affichage à 4 chiffres paramétrable
- Très bonne indépendance de couleur et de surface
- Boîtier métallique robuste
- Indice de protection élevé





BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	150 mA
Dimensions du boîtier	45 x 52 x 42 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Peint)
Matériau Fenêtre / Optique	Verre
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Parallélépipède
Sortie de commutation	pnp (1x), 200 mA, NO/NC, Commutable
Source de lumière	Laser
Classe de laser	2 (IEC 60825-1)
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	650 nm
Modulation	Modulée
Taille du spot lumineux	Ø 6 mm
Protection contre les lumières extérieures	100 kLx
Plage de mesure	200 … 10000 mm
Fréquence de commutation	5 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 … +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles

204713
LHT 9-45 M 10 P3-B4
Détecteur de distance à laser

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Câble de raccordement	VK …

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/204713

© di-soric . Sous réserve de modifications . 04.04.2024 .