



206857

BEK-K50/50-G5TI-IBS

Éclairage coaxial

- Réglage du courant intégré
- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Éclairage homogène
- Entrée déclencheur externe
- Rendement élevé
- Intensité lumineuse réglable
- Boîtier métallique robuste



1) Déclenchement  
2) Luminosité  
3) LED FONCTIONNEMENT

BK: noir      BN: marron      BU: bleu

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	310 mA (24 V DC)
Puissance	7,4 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Surface d'éclairage	50 x 50 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	Verre minéral (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Particularités	Entrée de déclenchement
Entrée de déclenchement niveau haut	3,3 ... 35,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc
Longueur d'onde	6500 K
Angle d'émission FWHM	120°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 21,3 kLx (5,0 mm)</li> <li>■ 12,5 kLx (30,0 mm)</li> <li>■ 7,10 kLx (50,0 mm)</li> </ul>

**206857****BEK-K50/50-G5TI-IBS****Éclairage coaxial**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 20
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles
Câble de raccordement	VK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/206857">https://www.di-soric.com/206857</a></b>