


208153
VKHM-Z-2.5/8
Câble I/O

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés







BN: marron
BU: bleu
GN: vert
GY: gris
RD: rouge
VL: violet
WH: blanc
YE: jaune

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	30 V AC/DC
Longueur	2.500 mm
Diamètre	Ø 6,0 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	90 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A
Section	0,25 mm² (8 x)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/208153