
208282
LHT9-45-SRG
Cadre de protection avec vitrage

- Protection et étanchéité de l’optique LHT 9-45
- Vitre en verre véritable résistant aux rayures
- Conception robuste
- Montage et nettoyage simples





Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Fixation	4 alésages
Dimensions du boîtier	42 x 42 x 4,6 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Zamak - ZnAl4Cu1, Noir, Peint)
Matériau	■ Verre, incolore transparent (Vitre de protection) ■ FPM 75+/-5 Shore A noir (Joint) ■ Acier inoxydable V2A (1.4301 / AISI 304, Vis)
Poids	39 g
Composants	Cadre de protection avec vitrage
Convient pour	Télémètres laser LHT 9-45 M10 …
Remarque	Les salissures ou les rayures sur la vitre avant peuvent nuire à la reproductibilité et à la précision du détecteur.
Contenu de la livraison	1 châssis frontal, 1 vitre de protection, 1 joint torique, 4 vis cruciformes
Précision	La valeur de la mesure de distance peut varier jusqu’à +5 mm.
Reproductibilité	Inchangé

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/208282

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com