




208421

SLB2-1055

Rideau lumineux de sécurité

- Solution économique pour niveau de sécurité 2
- Résolution pour protection corporelle et contrôle de présence
- Zone de protection jusqu'à l'extrémité du profilé
- Paramétrage par l'intermédiaire du câble de raccordement
- Mise en service simple et rapide
- Démarrage/Redémarrage automatique
- Pour système de sécurité/relais de sécurité modulaires
- Câbles de raccordement non blindés jusqu'à 100 m
- Indice de protection élevé



Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	19,2 ... 28,8 V DC
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Hauteur totale (A)	1113 mm
Fixation	Rainure en T (au dos), / Fixation SFB E 180 (en option)
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau	Polycarbonate (Fenêtre)
Valeurs caractéristiques	Typ 2, Typ 2 (IEC/TS 61496-2), SIL 1 (IEC 61508), SILCL 1 (IEC 62061), PL c - Kat. 2 (EN ISO 13849-1)
Fonction de protection	Protection du corps
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Modèle	Base
Démarrage / Redémarrage	Automatique
Auto-diagnostic	Toutes les 500 ms (2 Hz)
Contenu de la livraison	Émetteur + récepteur, Un set de fixations standard SA 4, CD-ROM avec instructions de service en plusieurs langues, Instructions d'installation rapide
Sortie de sécurité	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	950 nm
Nombre de faisceaux	28
Hauteur du champ de protection (B)	1060 mm
Portée	4000 mm (Faible portée) / 12000 mm (Longue portée)

**208421****SLB2-1055****Rideau lumineux de sécurité**

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Résolution		50,0 mm
Affichage		LED (Auto-diagnostic et état du détecteur photoélectrique)
Temps de réaction		9 ms
Température ambiante de fonctionnement		-30 ... +55 °C
Indice de protection		IP 65 / IP 67
Raccordement		Connecteur, M12, 5 pôles (Émetteur)
Raccordement 2		Connecteur, M12, 5 pôles (Récepteur)
Câble		Câbles de raccordement non blindés max. 100 m
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/208421