# 211023
# BEK-FL400/400-G1T-IBS
# Éclairage de surfaces

- Profilé en aluminium extrudé
- Conception modulaire pour des tailles individuelles
- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Entrée déclencheur externe
- Rendement élevé









**Fonction**

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Tension de service | 24 V DC (± 1,2 V) |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui |
| Surface d'éclairage | 400 x 400 mm |
| Dimensions du boîtier | 467 x 467 x 23 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium (Noir, Anodisé) |
| Matériau | PMMA (Optique de protection) |
| Poids | 5500 g |
| Couple de serrage (max.) | 4 Nm |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Groupe de risque (DIN EN 62471) | Groupe libre |
| Conception | Éclairage de surfaces |
| Entrée de déclenchement niveau haut | > 3,3 V |
| Entrée de déclenchement niveau bas | < 2,9 V |
| Source de lumière | LED |
| Couleur | Rouge |
| Longueur d'onde | 620 nm |
| Contrôle | Contrôle de la puissance intégrée |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 … +40 °C |
| Indice de protection | IP 20 |
| Raccordement | Connecteur, M12, 3 pôles |
| Câble de raccordement | VK … |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/211023 |
|---|---|