200034
D7C 08 V 06 PSK-TSL
电感式接近传感器

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED





1) 开口度 13 mm

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	不锈钢
拧紧力矩（最大）	10 Nm
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 100 bar, 封闭式全钢套, 耐压
产品系列	INW-300 全金属扩展版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
感应距离 (SN)	6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后（最大）	15 %
开关频率	700 Hz

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.06 . 侧 1 (2)

200034
D7C 08 V 06 PSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针, A 编码
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200034

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.06 . 侧 2 (2)