# 200538
# DCE 18 VH 05 PSK
# 电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 160 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- PTFE 感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED







1) 开口度 24 mm

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

**功能**

| 技术数据（典型） | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| 工作电压 | 10 … 33 V DC |
| 内部功耗 | < 4 mA |
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
| 内装方式 | 齐平 |
| 螺纹 | M18 x 1 |
| 外壳长度 | 80 mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 (V4A 1.4571 / AISI 316Ti) / 塑料 (PTFE) |
| 电缆材质 | PTFE |
| 拧紧力矩（最大） | 36 Nm |
| 防护等级 | III，在安全特低电压下工作 |
| 工作原理 | 电感式 |
| 评估 | 数字量 |
| 型式 | 螺纹 |
| 特点 | < +160 °C, 耐高温 |
| 产品系列 | INH 耐高温版 |
| 开关输出端 | pnp, 200 mA, NO |
| 电压降（最大） | 2 V |
| 感应距离 (SN) | 5 mm |
| 标准测量板 | 18 x 18 x 1 mm |
| 开关滞后（最大） | 15 % |


© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.06 . 侧 1 (2)

# 200538
# DCE 18 VH 05 PSK
# 电感式接近传感器

| 技术数据（典型） | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| 开关频率 | 200 Hz |
| 工作环境温度 | -25 … +160 °C |
| 防护等级 | IP 65 |
| 连接 | 电缆, 2.0 m, 3 针, A 编码 |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/200538 |
|---|---|


© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.06 . 侧 2 (2)