




201130
MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL
气缸传感器

- 用于带有圆形槽 4 mm 的气动缸
- 不锈钢外壳
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高



功能													CE	UK	CA	UK

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电流负载能力		100 mA, 非抗短路, 反极性保护
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
气缸槽		C 型槽 4.0 mm, 侧向推入凹槽
固定		夹紧螺栓 (内六角头, 扳手开口度 1.3 mm)
外壳材料		不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
电缆材质		TPU
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
断流容量		< 3 W (30 V, 100 mA)
再现性		< 0.1 mm
显示		LED 黄色 - 输出信号
开关频率		1000 Hz
工作环境温度		-20 ... +70 °C
防护等级		IP 67
连接		电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针
连接电缆		TK ...



201130
MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL
气缸传感器

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/201130>