

201239
OGU 02 N3K-TSSL
光学标签传感器

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高







1) 电位计
2) NO/NC
3) LED
4) LED 4 x 90° (黄色)

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	40 mm
外壳尺寸	35 x 60 x 14 mm
外壳长度	60 mm
机箱高度	35 mm
外壳宽度	14 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III , 在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	数字量
型式	槽型
产品系列	OGUTI 光学版
开关输出端	npn, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
调制	非调制
抗环境光	10 kLx
槽口宽度	2 mm
开关滞后 (最大)	0.1 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	10000 Hz

© di-soric . 保留变更权 .

201239
OGU 02 N3K-TSSL
光学标签传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-10 … +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201239

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.06 . 侧 2 (2)