

201337
OGU 120/205 P3K-TSSL
槽型光电开关

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高







1) 电位计
2) NO/NC
3) LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	45 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	205 mm
外壳尺寸	144 x 235 x 12 mm
外壳长度	235 mm
机箱高度	144 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降（最大）	2.8 V
光源	LED
颜色	红外
调制	调制
抗环境光	20 kLx

© di-soric . 保留变更权 .

201337
OGU 120/205 P3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
槽口宽度	120 mm
分辨率	Ø 0.8 mm
开关滞后 (最大)	0.2 mm
再现性	0.06 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-10 … +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201337

© di-soric . 保留变更权 .