# 202269
# MZEK 25 PSLK/5
# 气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸
- 金属外壳
- 夹紧楔块固定，气缸上没有压紧点
- 精确的补充校准
- 纯电子式
- 防护等级高
- 用于在圆形、拉杆和异形气缸上装配的附件，可选购









1) LED　2) 附带电缆夹　BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

**功能**

| 技术数据（典型） | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| 电流负载能力 | 200 mA, 抗短路, 反极性保护 |
| 工作电压 | 10 … 30 V DC |
| 空载电流（最大） | 10 mA |
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
| 气缸槽 | T 型槽, 可以从上方装入到槽中 |
| 固定 | 夹紧楔块 (内六角头，扳手开口度 1.5 mm) |
| 外壳材料 | 锌压铸件 |
| 电缆材质 | PUR |
| 防护等级 | III，在安全特低电压下工作 |
| 开关输出端 | pnp, 200 mA, NO, 抗短路 |
| 电压降（最大） | 2 V |
| 断流容量 | < 6 W (30 V, 200 mA) |
| 再现性 | 0.1 mm |
| 显示 | LED 黄色 - 输出信号 |
| 开关频率 | 1000 Hz |
| 工作环境温度 | -25 … +70 °C |
| 防护等级 | IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头) |
| 连接 | 电缆, 5.0 m, 3 针 |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/202269 |
|---|---|


© di-soric . 保留变更权 .