





202545
OGU 050/125 VP3K-TSSL
槽型光电开关

- 亮通/暗通
- 正面可调
- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高



功能												

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	125 mm
外壳尺寸	70 x 150 x 10 mm
外壳长度	150 mm
机箱高度	70 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	数字量
型式	槽型
特点	正面可调
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红外
调制	调制
抗环境光	20 kLx



202545
OGU 050/125 VP3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
槽口宽度		50 mm
分辨率		Ø 0.5 mm
开关滞后 (最大)		0.25 mm
再现性		0.06 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		4000 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202545