# 203212
# ZR 06B-TSSL
# 计数模块带有复位功能

- LCD 显示
- 快捷简单地直接装配在传感器上
- 可插拔，免除布线费用
- 通过浮充蓄电池长期保存计数值
- 通过按钮复位
- 坚固的金属外壳







1) 复位
2) M8，3 针
3) M12，4 针

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色　WH: 白色

| 功能 |
|---|
| CE |

| 技术数据（典型） | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| 工作电压 | 10 … 35 V DC |
| 空载电流（最大） | 3 mA |
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
| 外壳材料 | 铝 (黑色, 阳极氧化) |
| 防护等级 | III，在安全特低电压下工作 |
| 计数器复位 | 复位按钮 |
| 显示 | LCD 显示 (6 位), LED 黄色 - 开关输出端 |
| 计数频率 | 10000 Hz |
| 工作环境温度 | -10 … +60 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 插头, M8, 3 针 |
| 连接 2 | 电缆 150 mm, 母头, M8, 3 针 |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/203212 |
|---|---|


© di-soric . 保留变更权 .