204613
DCC 18 VH 05 NSK/230/V
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 230 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料 PTFE
- 外置放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制





1) 开口度 24 mm
2) 传感器
3) 放大器

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	5 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	76 mm
外壳材料	不锈钢 (LCP)
电缆材质	PTFE
拧紧力矩（最大）	50 Nm
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< +230 °C, 耐高温
产品系列	INH 耐高温版
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
感应距离 (SN)	5 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm

© di-soric . 保留变更权 .

204613
DCC 18 VH 05 NSK/230/V
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关滞后 (最大)	3 … 15 %
开关频率	300 Hz
工作环境温度	0 … +230 °C (传感器), 0 … +70 °C (放大器)
防护等级	IP 65
连接	电缆, 3.0 m, A 编码 (传感器 / 放大器)
连接 2	电缆, PUR (2 m，放大器 / EDV)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204613

© di-soric . 保留变更权 .