204659
MZEC 9-26 PSL-K-TSS
气缸传感器

- 用于带有圆形槽 3.7 mm 的气动缸
- 用于带有圆形槽 4 mm 的气动缸
- 可从上方装配
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高
- 用于在圆形、拉杆和异形气缸上装配的附件，可选购





1) LED
2) 感应面
3) 带插接件 M 12 的连接电缆

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电流负载能力	100 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流（最大）	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
气缸槽	C 型槽 3.7 mm, 4.0 mm, 可以从上方装入到槽中
固定	偏心件
外壳材料	塑料 (PA)
电缆材质	PUR
材料	不锈钢 (固定偏心件)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
开关输出端	pnp, 100 mA, NO, 抗短路
电压降（最大）	2.5 V
再现性	0.2 mm
显示	LED 黄色 - 输出信号
开关频率	10000 Hz
工作环境温度	-20 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针, 3 x 0.08 mm²
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204659

© di-soric . 保留变更权 .