





205186
DCC 08 M 02 NOK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) 开口度 13 mm

BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 10 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内装方式		齐平	
螺纹		M8 x 1	
外壳长度		45 mm	
外壳材料		不锈钢	
拧紧力矩 (最大)		4 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
特点		感应距离提高	
产品系列		INS-200 标准版 2-Sn	
开关输出端		npn, 200 mA, NC	
电压降 (最大)		2.4 V	
感应距离 (SN)		2 mm	
标准测量板		8 x 8 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		< 15 %	
开关频率		2000 Hz	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	
防护等级		IP 67	
连接		插头, M12, 4 针, A 编码	
连接电缆		VK ...	

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205186
-----------	---



205186

DCC 08 M 02 NOK-IBSL

电感式接近传感器