


205261
BE 1-A240-G5-K-BS
条形光源

- 非常紧凑的型式
- 均匀的照明区域
- 正面或背面有电缆出线可用
- 通用的固定方式
- 金属外壳
- 均匀照明
- 高效率
- 坚固的金属外壳



功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗		315 mA (24 V DC)
功率		7.5 W (24 V DC)
发光面		240 x 16 mm
外壳尺寸		16 x 20 x 254 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PUR (电缆)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		条形光源
光源		LED
颜色		白色
波长		4600 ... 5600 K
发射角 FWHM		60°
照明强度		■ 12.0 kLx (100.0 mm) ■ 5.20 kLx (200.0 mm) ■ 1.10 kLx (500.0 mm)
管制		without power control
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 20
连接		电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆		VK ...



205261

BE 1-A240-G5-K-BS

条形光源

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/205261>