205371
DCC 12 VL 06 NOLK
电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- TPE-S 制的连接电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED





1) LED　　2) 开口度 17 mm　　BK: 黑色　　BN: 棕色　　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流（最大）	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	69.2 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
材料	TPE-S (电缆)
拧紧力矩（最大）	20 Nm
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套
产品系列	INW-100 全金属
开关输出端	npn, 200 mA, NC
电压降（最大）	2 V
感应距离 (SN)	6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后（最大）	15 %

205371
DCC 12 VL 06 NOLK
电感式接近传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
开关频率	600 Hz
工作环境温度	-25 … +85 °C
防护等级	IP 68 / IP 69K
连接	电缆, 2.0 m, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205371

© di-soric . 保留变更权 . 2024.01.10 . 侧 2 (2)