205405
DCC 12 VH 03 NSK/150
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 150 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料硅树脂
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制





1) 开口度 17 mm

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	59 mm
外壳材料	不锈钢 (LCP)
电缆材质	硅树脂
拧紧力矩（最大）	20 Nm
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< +150 °C, 耐高温
产品系列	INH 耐高温版
开关输出端	npn, 120 mA, NO
电压降（最大）	2 V
感应距离 (SN)	3 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm
开关滞后（最大）	3 … 15 %

© di-soric . 保留变更权 . 2024.01.10 . 侧 1 (2)

205405
DCC 12 VH 03 NSK/150
电感式接近传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
开关频率	500 Hz
工作环境温度	0 … +150 °C
防护等级	IP 65
连接	电缆, 2.0 m, A 编码

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205405

© di-soric . 保留变更权 . 2024.01.10 . 侧 2 (2)