

206385
BEK-R70/30-G1TI-IBS-POL
环形光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 内部功率控制
- 均匀照明
- 高防护等级 IP 67
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 极低的发热
- 稳固的外壳型式
- 金属外壳







1) 工作 LED
2) 亮度
3) 触发器
4) 8 mm 深

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	470 mA (24 V DC)
功率	11.5 W (24 V DC)
反极性保护	是
绝缘耐压强度	500 V
直径	Ø 70 / Ø 130 mm (直径)
外壳材料	铝 (阳极氧化)
材料	PMMA，偏振 (保护光学元件)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
型式	环形光源
高电平触发输入端	3.3 … 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	红色 (偏振)
波长	633 nm
发射角 FWHM	30°
照明强度	■ 4.10 kLx (100.0 mm) ■ 4.00 kLx (200.0 mm) ■ 1.40 kLx (500.0 mm)
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示

© di-soric . 保留变更权

206385
BEK-R70/30-G1TI-IBS-POL
环形光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 … +40 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/206385

© di-soric . 保留变更权 .