





206597
DCC 08 M 1.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M8 x 1
外壳长度		45 mm
外壳材料		不锈钢
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
产品系列		INS-100 标准版
开关输出端		npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2.4 V
感应距离 (SN)		1.5 mm
标准测量板		8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
开关频率		2000 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67



206597
DCC 08 M 1.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206597>