

207995
KDCT 12 V 04 G3-4
电容式接近开关

- 示教按钮 / 远程示教可能性 / 锁定功能
- 推挽式输出端 pnp + npn
- 灵敏度可调，高感应距离
- 可变滞后
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 探测金属和非金属零件
- 可通过容器壁或包装探测
- 不锈钢外壳







1) LED
2) 示教按钮
3) 开口度 17 mm

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 … 30 V DC
空载电流（最大）	20 mA (24 V DC)
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	55 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
电缆材质	PUR
材料	PBT (测头)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电容式
评估	数字量
型式	螺纹
供货范围	2 个螺母 M12
开关输出端	推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
电压降（最大）	2.4 V
感应距离 (SN)	4 mm (0.1 … 6 mm 可调)
标准测量板	12 x 12 mm
开关滞后（最大）	可变

© di-soric . 保留变更权 .

207995
KDCT 12 V 04 G3-4
电容式接近开关

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
灵敏度调整	示教按钮, 远程示教
显示	LED 黄色 - 开关输出端
开关频率	50 Hz
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 65
连接	电缆, 2.0 m

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207995

© di-soric . 保留变更权 .