





208090
DCC 6.5 V 1.5 POK-TSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式评估电子设备
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色)

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳材料	不锈钢
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INSM 标准迷你版
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2.4 V
感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %
LED Anzeige	是
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67



208090
DCC 6.5 V 1.5 POK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

插头, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208090>