208215
BE-A100-F0-K
条形光源

- 高过电流系数
- 用于在极高照明强度下“冻结”和检查移动目标的脉冲运行
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 防护等级高
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购





Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

1) 用于螺母的固定槽

2) 发光面

功能

技术数据（典型）	+20°C
功率消耗（脉冲/最大）	290 W
通电系数（脉冲/最大）	9.33
通电（脉冲/最大）	20000 mA
工作电压	无恒定电压！
发光面	96 x 46 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	■ PUR (电缆) ■ PMMA，防刮涂层 (保护光学元件)
重量	450 g
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1
型式	条形光源
光源	LED
颜色	红外
波长	850 nm
发射角 FWHM	30°
照明强度	■ 600000 µW/cm² (100.0 mm / 1300 %) ■ 280000 µW/cm² (200.0 mm / 1300 %) ■ 60000 µW/cm² (500.0 mm / 1300 %) ■ 16000 µW/cm² (1000.0 mm / 1300 %)
管制	通过闪光控制器可闪光
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 … +40 °C

208215
BE-A100-F0-K
条形光源

技术数据 (典型)	+20°C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作！)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208215

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 2 (2)