# 208218
# BE-A300-F0-K
# 条形光源

- 高过电流系数
- 用于在极高照明强度下“冻结”和检查移动目标的脉冲运行
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 防护等级高
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购







Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

1) 用于螺母的固定槽

2) 发光面

**功能**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 技术数据（典型） | +20°C |
|---|---|
| 功率消耗（脉冲/最大） | 1500 W |
| 通电系数（脉冲/最大） | 24 |
| 通电（脉冲/最大） | 60000 mA |
| 工作电压 | 无恒定电压！ |
| 发光面 | 295 x 46 mm |
| 外壳材料 | 铝 (黑色, 阳极氧化) |
| 材料 | ■ PUR (电缆)<br>■ PMMA，防刮涂层 (保护光学元件) |
| 重量 | 1100 g |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 风险组 1 |
| 型式 | 条形光源 |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 红外 |
| 波长 | 850 nm |
| 发射角 FWHM | 30° |
| 照明强度 | ■ 650000 µW/cm² (100.0 mm / 2400 %)<br>■ 367000 µW/cm² (200.0 mm / 2400 %)<br>■ 150000 µW/cm² (500.0 mm / 2400 %)<br>■ 46000 µW/cm² (1000.0 mm / 2400 %) |
| 管制 | 通过闪光控制器可闪光 |
| 冲击/振动负荷 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm |
| 工作环境温度 | 0 … +40 °C |



© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 1 (2)

# 208218
# BE-A300-F0-K
# 条形光源

| 技术数据 ( 典型 ) | +20°C |
|---|---|
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作！) |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/208218 |
|---|---|



© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 2 (2)