


209164
SLIH4-453-WTF
IP 69K 防护外壳中的安全光幕

- 最高安全等级
- 用于手部保护的分辨率
- 远作用距离用于大型设备
- 防护外壳中的光幕 - 防护等级 IP 69K
- 避免 GORE 阀的冷凝水
- ECOLAB 许可
- 集成式安全功能 - 无需外部安全继电器
- 通过连接线进行参数化
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)



功能														
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC	
工作电压	19.2 ... 28.8 V DC													
反极性保护	是													
短路保护	是													
总高 (A)	637 mm													
孔距	C: 615 mm ± 3 mm													
固定	POM-C 和不锈钢制的固定角铁 (AISI 316L - V2A)													
外壳材料	铝													
材料	聚碳酸酯 (窗口)													
防护外壳材料	PMMA 制外壳 (聚甲基丙烯酸甲酯 - 丙烯酸玻璃), POM-C 制的密封盖 (共聚甲醛 - DELRIN), GORE 制的阀													
特征变量	Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)													
保护功能	手部保护													
防护等级	III, 在安全特低电压下工作													
模型	集成式检查功能 (EDM), 作用距离提高													
防护外壳中的模型	防水能力 80 bar													
启动 / 重启	自动或手动 (可选)													
控制外部继电器 - EDM	反馈输入端, 可选的使能													
供货范围	发射器 + 接收器, 带多语种操作说明的 CD-ROM, 快速安装说明书, POM-C 和不锈钢制的固定角铁													

 **209164****SLIH4-453-WTF****IP 69K 防护外壳中的安全光幕**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
安全输出端		pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
光源		LED
颜色		红外
波长		950 nm
光束数量		23
保护区高度 (B)		460 mm
作用距离		8000 mm (低范围) / 17000 mm (高范围)
分辨率		30.0 mm
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		5 ms
工作环境温度		-10 ... +55 °C
防护等级		IP 69K
连接		电缆, 10.0 m (预布线带电缆防拉扯接头)
电缆		5 芯发射器、8 芯接收器、裸端
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209164