




- 最高安全等级
- 用于手部保护的分辨率
- 远作用距离用于大型设备和带偏转镜的应用
- 保护区域直至结构末端
- 集成式安全功能 - 无需外部安全继电器
- 通过连接线进行参数化
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高



功能																														
技术数据 (典型)														+20°C, 24 V DC																
工作电压														19.2 ... 28.8 V DC																
反极性保护														是																
短路保护														是																
总高 (A)														513 mm																
固定														T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)																
外壳材料														铝																
材料														聚碳酸酯 (窗口)																
特征变量														Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)																
保护功能														手部保护																
防护等级														III, 在安全特低电压下工作																
模型														集成式检查功能 (EDM), 作用距离提高																
启动 / 重启														自动或手动 (可选)																
控制外部继电器 - EDM														反馈输入端, 可选的使能																
供货范围														发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书																
安全输出端														pnp (2x), 400 mA / 24 V DC																
光源														LED																
颜色														红外																
波长														950 nm																
光束数量														16																
保护区高度 (B)														460 mm																
作用距离														10000 mm (低范围) / 20000 mm (高范围)																



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
分辨率		40.0 mm
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		4 ms
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209166