




209580
LI 248-5-1235-1270 T
光栅

- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配



Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H
4) 型材长度 L
5) 评估电子设备
6) 型材截面
BN: 棕色
GN: 绿色
GY: 灰色
WH: 白色
YE: 黄色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)
型材截面		12 x 58 mm
尺寸		■ X: 17.5 mm ■ Y: 17.5 mm
型材长度		1270 mm
外壳材料		铝 (本色)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
评估		绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化
评估电子设备		外部
输出功能		通过评估电子设备可参数化
开关输出端		通过评估电子设备可参数化, NO, NC
光源		LED
颜色		红外
波长		880 nm
光束评估		通过外部评估电子设备
光束间距		5 mm
光束数量		248
监测高度		1235 mm
作用距离		250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)

**209580****LI 248-5-1235-1270 T****光栅****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

测量范围

1235 mm

工作环境温度

-20 ... +40 °C

防护等级

IP 54 (可选 IP 65)

连接

电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)

更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/209580>**