212986
OR21-NS-2C
镜反射光电开关

- 微型结构
- 金属固定件
- 高开关频率
- 远作用距离





1) LED
2) 接收器
3) 发射器

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流（最大）	20 mA
反极性保护	是
外壳尺寸	28.1 x 8.1 x 14.4 mm
外壳长度	8.1 mm
机箱高度	28.1 mm
外壳宽度	14.4 mm
外壳材料	不锈钢 / 塑料
电缆材质	PVC
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	37 g
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射光电开关
评估	数字量
型式	长方体
开关输出端	npn, 100 mA, NO
电压降（最大）	2.5 V
光源	LED
颜色	红色
波长	633 nm

© di-soric . 保留变更权 .

212986
OR21-NS-2C
镜反射光电开关

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
调制	调制
光斑尺寸	Ø 120 mm（距离为 1800 mm 时）
作用距离	20 … 1800 mm
标准测量板	200 x 200 mm (白色)
基准反射镜	R 19 x 54 mm
灵敏度调整	没有调整元件
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 … +60 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
连接	电缆, 2.0 m, 3 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/212986

© di-soric . 保留变更权 .