





213034
OTD04-50PS-T3
漫反射光电传感器

- Extremely small design
- 红光
- 探测距离预设置
- 不锈钢外壳
- Can be installed countersunk
- Large temperature range



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC						
工作电压							10 ... 30 V DC						
空载电流 (最大)							15 mA						
反极性保护							是						
直径							Ø 4.0 mm (直径)						
外壳长度							45.8 mm						
外壳材料							不锈钢 (V2A)						
材料							塑料 (窗口 / 光学元件)						
重量							4 g						
防护等级							III, 在安全特低电压下工作						
工作原理							镜反射传感器						
评估							数字量						
型式							气缸						
开关输出端							pnp, 100 mA, NO						
电压降 (最大)							2 V						
光源							LED						
颜色							红色						
波长							630 nm						
光斑尺寸							18 x 20 mm (距离为 50 mm 时)						
探测距离							50 mm						
标准测量板							200 x 200 mm (白色)						



213034
OTD04-50PS-T3
漫反射光电传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

灵敏度调整

没有调整元件

开关频率

1000 Hz

工作环境温度

-25 ... +65 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213034>