213809
SBT-F-GYR-R50-3S-B5
信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单（M30 电缆密封接头）
- 安装配件可选购





PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Red LED	Brown
2	Not Connected	White
3	GND	Blue
4	Green LED	Black
5	Yellow LED	Grey

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	140 mA (24 V DC)
功率	3.4 W (24 V)
反极性保护	是
发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
灯体尺寸 (Ø x H)	Ø 50.6 x 165 mm
段数	3
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	270 g
防护等级	III，在安全特低电压下工作
模型	信号塔
颜色选择	红色、绿色、黄色
输入/输出端数量	3/0
输入端电平 (Hi/Lo)	24V / 0V
颜色	红色、绿色、黄色
抗振性	10 … 55 Hz / 0.35 mm
工作环境温度	0 … +50 °C
防护等级	IP 65
连接	插头, M12, 5 针
连接电缆	VK … /5-SB

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.23 . 侧 1 (2)

更多信息 / 附件	**https://www.di-soric.com/213809**

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.23 . 侧 2 (2)