





204805
MZEKS 25 PS-K-TSSL
Sensor für Greifersysteme

- Speziell ausgerichtetes Magnetfeld für den Einsatz an Greifzangen mit T-Nut
- Kurze Bauform
- Vollelektronisch
- Vollvergossene Elektronik, vibrationsfest
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Schutzart



| Funktion | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-------------------------------|--|
| Strombelastbarkeit | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
| Betriebsspannung | 10 ... 35 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 12 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | 500 V |
| Zylindernut | T-Nut, von oben in die Nut einsetzbar |
| Befestigung | Klemmkeil |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| Material Kabel | PUR |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Schaltausgang | pnp, NO, kurzschlussfest |
| Spannungsfall (max.) | 2 V |
| Schaltleistung | < 3 W (30 V, 100 mA) |
| Reproduzierbarkeit | < 0,1 mm |
| Anzeige | LED gelb - Ausgangssignal |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +70 °C |
| Schutzart | IP 68 (Gerät und Kabel) / IP 67 (Anschlussstecker) |
| Anschluss | Pigtail, 0,3 m, M8 |
| Anschlusskabel | TK ... |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/204805 |
|---------------------------------|---|
|---------------------------------|---|